```
root@debiansrv:~# sudo bash
/home/box/Téléchargements/e-comBox_scriptsLinux-v3/install_linux_e-comBox.sh

Atteint :1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
Atteint :3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Ign :4 https://download.docker.com/linux/debian 11 InRelease
Err :5 https://download.docker.com/linux/debian 11 Release
  404  Not Found [IP : 2600:9000:20fe:7000:3:db06:4200:93a1 443]
Lecture des listes de paquets... Fait
E: Le dépôt https://download.docker.com/linux/debian 11 Release n'a pas de fichier Release.
N: Les mises à jour depuis un tel dépôt ne peuvent s'effectuer de manière sécurisée, et sont
donc désactivées par défaut.
N: Voir les pages de manuel d'apt-secure(8) pour la création des dépôts et les détails de
configuration d'un utilisateur.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
apt-transport-https est déjà la version la plus récente (2.2.4).
ca-certificates est déjà la version la plus récente (20210119).
gnupg2 est déjà la version la plus récente (2.2.27-2+deb11u1).
software-properties-common est déjà la version la plus récente (0.96.20.2-2.1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
# Executing docker install script, commit: 93d2499759296ac1f9c510605fef85052a2c32be
+ sh -c apt-get update -qq >/dev/null
E: Le dépôt https://download.docker.com/linux/debian 11 Release n'a pas de fichier Release.


Docker est installé


Installation de Docker-Compose

  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   664 100   664    0     0  1533      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1529
100 12.1M 100 12.1M    0     0   302k      0  0:00:41  0:00:41 --:--:--  188k


Docker-Compose est installé


Vous devez lire et accepter les termes de la licence CeCILL avant d'installer (ou de mettre à jour)
et de pouvoir utiliser e-comBox .

Appuyer sur n'importe quelle touche pour lire la licence CeCILL.



**********************************************
```

* INSTALLATION DE E-COMBOX V3 ET CONFIGURATION *
* DE SON ENVIRONNEMENT *
****

Configuration de l'adresse IP

L'adresse IP (ou le nom de domaine pleinement qualifié) qui sera utilisée pour chaque site créé est actuellement configurée à 192.168.1.11. Vous pouvez valider ce choix ou bien saisir une autre valeur.

ATTENTION, si le serveur doit être accessible de l'extérieur, la valeur doit correspondre à une adresse IP publique ou un nom de domaine pleinement qualifié, sinon l'adresse IP privée suffit.

Validez l'adresse IP (ou le nom de domaine) proposée sinon saisissez une autre valeur :
192.168.1.11

Vous avez maintenu la valeur 192.168.1.11.

Configuration des ports nécessaires

Les ports qui seront utilisés par défaut sont les suivants :

Port pour l'interface de l'application : 8888

Port pour l'accès aux sites : 8800

Port pour l'accès à l'interface d'administration avancée (Portainer) : 8880

Vous pouvez modifier ces valeurs en éditant le fichier /opt/e-comBox/param.conf puis en relançant ce script.

Peut-on poursuivre (o par défaut) ? (o/n) o
Atteint :1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
Atteint :2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Ign :4 https://download.docker.com/linux/debian 11 InRelease
Err :5 https://download.docker.com/linux/debian 11 Release
  404 Not Found [IP : 2600:9000:20fe:f200:3:db06:4200:93a1 443]
Lecture des listes de paquets... Fait
E: Le dépôt https://download.docker.com/linux/debian 11 Release n'a pas de fichier Release.
N: Les mises à jour depuis un tel dépôt ne peuvent s'effectuer de manière sécurisée, et sont donc désactivées par défaut.
N: Voir les pages de manuel d'apt-secure(8) pour la création des dépôts et les détails de configuration d'un utilisateur.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
jq est déjà la version la plus récente (1.6-2.1).

0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.

Configuration éventuelle du proxy

Vous n'avez pas configuré de proxy pour e-comBox.
Confirmez-vous ce choix (o par défaut) ? (o/n)

Vous vous apprêtez à utiliser les paramètres suivants:

- Adresse IP ou nom de domaine : 192.168.1.11
- Port e-combox : 8888
- Port pour l'accessibilité des sites : 8800
- Port Portainer : 8880
- Proxy :
- No Proxy :

Peut-on poursuivre (o par défaut) ? (o/n)

Vous vous apprêtez à utiliser les paramètres suivants:

- Adresse IP ou nom de domaine : 192.168.1.11
- Port e-combox : 8888
- Port pour l'accessibilité des sites : 8800
- Port Portainer : 8880
- Proxy :
- No Proxy :

Peut-on poursuivre (o par défaut) ? (o/n) o
Création d'un fichier vide config.json
chown: groupe incorrect: « root:docker »

Aucun proxy configuré sur le système.
Les paramètres du proxy, s'ils existent, sont supprimés.

start_configure_application.sh: ligne 309: git : commande introuvable
Suppression des paramètres du proxy du fichier config.json
Le fichier config.json est supprimé

Création ou modification du réseau pour e-comBox

start_configure_application.sh: ligne 333: docker : commande introuvable

Le réseau d'e-comBox sera défini par défaut à 192.168.97.0/24.
Voulez-vous changer ce paramétrage ? (tapez oui pour changer l'adresse IP du réseau créé par défaut ou sur n'importe quelle touche pour continuer sans changement).

Le réseau 192.168.97.0/24 a été créé.

Récupération et configuration du reverse proxy

Mise à jour de /opt/e-comBox/e-comBox_reverseproxy/.env.

start_configure_application.sh: ligne 422: /opt/e-comBox/e-comBox_reverseproxy/.env: Aucun fichier ou dossier de ce type
start_configure_application.sh: ligne 423: /opt/e-comBox/e-comBox_reverseproxy/.env: Aucun fichier ou dossier de ce type

Lancement du reverse proxy
start_configure_application.sh: ligne 431 : cd: /opt/e-comBox/e-comBox_reverseproxy/: Aucun fichier ou dossier de ce type

Les sites seront accessibles via des URL formées de la manière suivante :
http://192.168.1.11:8800/nom_du_site/

Lancement du registry

start_configure_application.sh: ligne 455: docker : commande introuvable
start_configure_application.sh: ligne 463: docker : commande introuvable
start_configure_application.sh: ligne 469: docker : commande introuvable

Rattachement du réseau de l'ecombox au conteneur e-combox_registry

Lancement du serveur git

start_configure_application.sh: ligne 487: docker : commande introuvable
start_configure_application.sh: ligne 496: docker : commande introuvable

Récupération et configuration de Portainer

start_configure_application.sh: ligne 497: docker : commande introuvable

Mise à jour de /opt/e-comBox/e-comBox_portainer/.env.

start_configure_application.sh: ligne 547: /opt/e-comBox/e-comBox_portainer/.env: Aucun fichier ou dossier de ce type
start_configure_application.sh: ligne 548: /opt/e-comBox/e-comBox_portainer/.env: Aucun fichier ou dossier de ce type

Lancement de portainer
start_configure_application.sh: ligne 556 : cd: /opt/e-comBox/e-comBox_portainer/: Aucun fichier ou dossier de ce type

Portainer est accessible à l'URL suivante :
http://192.168.1.11:8880/portainer/

Suppression d'e-comBox si une version existe

start_configure_application.sh: ligne 584: docker : commande introuvable

Récupération d'e-combox

Lancement et configuration de l'environnement de l'application e-comBox

Configuration d'e-comBox

grep: /var/lib/docker/volumes/ecombox_data/_data/main-es2015.js: Aucun fichier ou dossier de ce type

sed: impossible de lire /var/lib/docker/volumes/ecombox_data/_data/*.js: Aucun fichier ou dossier de ce type
sed: impossible de lire /var/lib/docker/volumes/ecombox_data/_data/*.js.map: Aucun fichier ou dossier de ce type

Suppression éventuelle des images si elles ne sont associées à aucun site

start_configure_application.sh: ligne 658: docker : commande introuvable
start_configure_application.sh: ligne 660: docker : commande introuvable

Les stacks doivent être obligatoirement redémarrés après reconfiguration de l'environnement, ils sont donc arrêtés.
Tentative de connexion à l'API...
Impossible d'accéder à l'API de Portainer.

root@debiansrv:~#